

DEVELOP

Dynamic balance



ineo 225i

- > monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A3
- > Do 22 str./min

Zamów na stronie develop.sklep.pl

Dostępne atrakcyjne warunki leasingu oraz dzierżawy w Amagraf.

Opis

| | |
|----------------------------|--|
| Łączność | |
| FK-510 Faks | Super G3 faks |
| SX-BR-300AN WiFi | Bezprzewodowe podłączenie do sieci |
| MK-750 | Panel wymagany do korzystania z funkcji faksu oraz skanowania do wybranych miejsc docelowych |
| Inne | |
| DF-633 Podajnik dokumentów | Dwustronny podajnik dokumentów o pojemności do 130 arkuszy |
| OC-512 Pokrywa oryginałów | Pokrywa oryginałów |
| AD-509 Dupleks | Do dwustronnego drukowania i kopiowania |

| | |
|-------------------------|--|
| Media | |
| Kaseta PF-507 | 250 arkuszy, B5-A3, 64-90 g/m ² |
| Podstawa duża DK-706 | Przy braku dodatkowych kaset lub 1 sztuce PF-507 |
| Podstawa średnia DK-707 | Przy 2 sztukach PF-507 |
| Podstawa mała DK-708 | Przy 3 lub 4 sztukach PF-507 |
| Wykańczanie prac | |
| Zszywacz EH-C591 | Zszywanie offline do 50 arkuszy |

Specyfikacja techniczna

specyfikacja systemu

| | |
|--|--|
| Prędkość A4 | Do 22 str./min |
| Prędkość A3 | Do 8 str./min |
| Prędkość druku dwustronnego | Do 15 str./min |
| Czas uzyskania pierwszej kopii | 6.5 sekundy |
| Czas nagrzewania | Około 15 sekund |
| Technologia obrazowania | Laser |
| Toner | Toner polimeryzowany HD |
| Wielkość i rozdzielczość panelu | 5 liniowy LCD / 128 x 64 |
| Pamięć systemowa | 256 MB (standard / max) |
| Interfejs | 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Automatyczny podajnik dokumentów (opcja) | Do 130 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF |
| Obsługiwane formaty papieru | A5-A3; rozmiary własne |
| Obsługiwane gramatury papieru | 64-157 g/m ² |
| Pojemność kaset | 350 arkuszy/1,350 arkuszy (standard/max) |
| Kasety standardowe | 1x 250; A5-A3; rozmiary własne; 64-157 g/m ² |
| Kasety opcjonalne | 1x 250 arkuszy; B5-A3; rozmiary własne; 64-90 g/m ² (do 4x) |
| Podajnik ręczny | 100 arkuszy; A5-A3; rozmiary własne; 64-157 g/m ² |
| Automatyczny druk dwustronny | A5-A3; 64-90 g/m ² |
| Pojemność tacy wyjścia | Do 250 arkuszy |
| Obciążenie miesięczne | Rekomendowane 5,000 stron; Maks. 15,000 stron |
| Wydajność tonera | Do 12,000 stron |
| Wydajność bębna | Do 55,000 stron / 55,000 stron (bęben / developer) |
| Zużycie energii | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1.30 kW |
| Wymiary urządzenia | 607 x 570 x 458 mm (bez opcji) |
| Waga urządzenia | Około 28.2 kg (bez opcji) |

specyfikacja drukarki

| | |
|------------------------------|---|
| Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi |
| Język opisu strony | GDI |
| Wspierane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux |



DEVELOP

Dostępne atrakcyjne warunki leasingu oraz dzierżawy urządzeń Develop w Amagraf.

specyfikacja skanera

| | |
|--------------------------|---|
| Prędkość skanowania | Do 55/20 obrazów / minutę (mono / kolor) |
| Rozdzielczość skanowania | Do 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Skan do: e-mail, SMB, FTP, USB; Twain |
| Rodzaje plików | JPEG; TIFF; PDF |
| Miejsca docelowe | 32 miejsca docelowe; 250 numerów szybkiego wyboru; Obsługa LDAP |

specyfikacja kopiarki

| | |
|--------------------------|--|
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Gradacja | 256 |
| Wielokrotność kopiowania | 1-999 |
| Format oryginału | Maksymalnie A3 |
| Skalowanie | 25-400% krokowo co 1%; Automatyczne skalowanie |

specyfikacja faksu

| | |
|---------------------|---|
| Standard faksu | Super G3 (opcja) |
| Transmisja faksu | Analogowa; i-Fax |
| Rozdzielczość faksu | Do 406 x 392 dpi |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem | Do 33.6 Kbps |
| Miejsca docelowe | 32 miejsca docelowe; 250 numerów szybkiego wyboru |

funkcje systemu

| | |
|----------------|---|
| Konta dostępu | Do 50 kont dostępu |
| Oprogramowanie | Net Care Device Manager; Web Connection |

Amagraf Sp. z o.o. Sp.k.
Andrzeja Struga 23/400
95-100 Zgierz
NIP: 7322178581
tel. +48 42 716 99 99

develop.sklep.pl
[fb.com/amagraf](https://www.facebook.com/amagraf)

solwentowe.pl
amagraf.pl

introligatorskie.pl
biuro@amagraf.pl

Bezplatna wycena naprawy urządzeń na stronie: serwis.amagraf.pl